Lingtech 10kWh-25.6kWh STORAGE TOWER

5000 cycles | 10-25.6kWh | 50Ah | -15-45℃

- Optional specifications
- Easy to assemble
- Easy to move

MSDS, UN38.3, CE, ROHS

POWER ON/OFF

LCD SCREEN
INDICATOR LIGHT
1P32S 50Ah

COMMUNICATION PORT

P+/P- TERMINAL

WHEEL DESIGN

MAIN CONTROL BOX

MODEL				
				
Parameter	2P	3P	4P	5P
Nominal power	10.24kWh	15.36kWh	20.48kWh	25.6kWh
Configuration	2*32S1P	3*32S1P	4*32S1P	5*32S1P
Nominal voltage	204.8V	307.2V	409.6V	512V
Dimensions (mm)	630*380*720	630*380*920	630*380*1120	630*380*1320
Range voltage	172.8V-233.6V	259.2V-350.4V	345.6V-467.2V	432V-584V
Nominal charge-discharge power	10.24kWh	15.36kWh	20.48kWh	25.6kWh
Cell chemistry	Lithium Iron Phosphate			
Nominal capacity	50Ah			
Nominal charge discharge current	50Ah			
Communication interface	CAN/RS485			
Cycle life	5000 cycles			
Working temperature	-15-45°C			
Humidity	5%-65%			
Altitude	2000m			
Matching inverter	GOODWE, SOFAR, GROWATT, DEYE			